

Finitura 1K

Finitura monocomponente trasparente ad acqua

Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Finitura monocomponente trasparente ad acqua, per interni ed esterni. Disponibile nella versione LUCIDA – SATINATA - OPACA		
Campo di applicazione	Protezione e decorazione verticale ed orizzontale (SOLO COME SATURAZIONE PER SUCCESSIVE FINITURE BICOMPONENTI AD ACQUA). Finiture dei rivestimenti in resina.		
Proprietà del prodotto	• Vetrificante • Facile applicazione • Essiccazione rapida		
Colore	Neutro incolore.Colorabile con coloranti universali Finiture: LUCIDA – SATINATA - OPACA		
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	20 secondi Tazza Ford 4	
	Peso specifico:	1,05 kg./lt.	
	Residuo secco:	44-46% a seconda della finitura	
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile	
	Abrasione a umido:	Classe 1	
	Rapporto di contrasto:	n.c.	
	Dimensione massima delle cariche:	<10 microns	
	Permeabilità al vapore d'acqua:	250 gr./mq. in 24 h.	
Confezioni	kg.5 - kg.1		
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.		
Nota	Il valore di collaudo della viscosità si riferisce al prodotto prima del confezionamento. L'eventuale variazione dai dati riportati in scheda, può essere causata da circostanze quali il tempo e le condizioni di stoccaggio. L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico; l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esito delle lavorazioni. Le resine monocomponenti sono dotate di maggiore elasticità' e resistono meglio ad eventuali cavillature. Il prodotto non ha pero' la stess resistenza meccanica di una resina epossidica.		

Applicazione

Preparazione del supporto	Il supporto deve essere, pulito, sgrassato, asciutto e privo di parti in fase di distacco. Abrasivare la superficie sottostante prima dell'applicazione per permettere un perfetto ancoraggio.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo di lana a pelo raso, spruzzo.
Diluizione	Prodotto pronto all'uso.
Consumi e Resa	0,200-0,250 kg./mq. (per due mani) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione (a +20°C e Umidità Relativa 65%)	Essiccazione al tatto 15-25 minuti, sovrapplicazione dopo 6 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. i/BA): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 40 g/l.

